



ILUMINACIÓN POR ENERGÍA SOLAR

- **FAROLA REF. 3132**

COLORES:



MATERIA PRIMA:



Ref.	Alto (mm)
3151	5000

La farola solar es el sistema más idóneo para contribuir con el medioambiente, permitiendo tener iluminación en lugares remotos.

Las placas solares llevan fabricándose más de 40 años y tienen demostrada su eficiencia y durabilidad. Si a ello sumamos los nuevos equipos de bajo consumo (sodio, halogenuros y leds), aseguramos la iluminación nocturna en su totalidad.

www.agasasl.com

AGASA



C/ Ingeniería, 1 (P.I. El Cerro). 41210 – Guillena – Sevilla
Telf: 955785139. Fax 955784215. comercial@agasasl.com



Especificaciones técnicas:

Farola fabricada en chapa de acero al carbono, caja para alojar batería y equipo en parte superior, para evitar el posible robo. Debido a los materiales empleados en su fabricación es resistente al vandalismo.

La imprimación es por inmersión, cubriendo el interior de la farola y la terminación con pinturas para exteriores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Opciones de iluminación	15w / 252 LEDs blancos
Lumens	1.600 lumens
Altura total	4,30 m
Altura luminaria	3,10 m
Regulador de carga	12v/10Ah
Pintura	epoxi horneado a 220°C
Resistencia al viento	140 km/h
Funcionamiento	10/12h
Autonomía	36 h (carga completa)
Regulación horaria	programable
Regulación de intensidad lumínica	programable
CARGADOR SOLAR	
Tensión del sistema	12v
Corriente de entrada	5/10 Ah
Rango de temperatura	-35°C / 55 °C
Consumo propio	6 mA
BATERÍA	
Voltaje	12V
Capacidad	65 Ah
PANEL SOLAR	
Potencia	40 Wp
Potencia de salida	12v